

Утверждаю:

Руководитель межведомственной
рабочей группы
/Инченков В.С./
Подпись _____
(Ф.И.О.)



20 21 г.

**АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

N 5 от "25" 01 2021 г.

структурное подразделение Новоборского филиала государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №2 «Образовательный центр» имени Героя Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское муниципального района Борский Самарской области – Детский сад п. Новоборский

(полное юридическое наименование объекта)

446666, Самарская область, муниципальный район Борский, поселок Новоборский, улица Строителей, дом 7Б; 8(84667) 2-51-33; факс 2-12-85; E-mail: school12_bor@samara.edu.ru;
Жабина Любовь Михайловна – директор

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.Новоборский муниципального района Борский Самарской области

2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта – муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 36/36
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее 1 этажное здание, базовый материал несущих конструкций щитовой каркасно-засыпной ;

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 2 (два) основных; 3 эвакуационных

8. Год постройки 1960 год

9. Год последней реконструкции год

Описание маршрута следования к объекту:

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 320 | | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус, №1,2, Центральная | | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | нет | | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
| | | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет | | |
| Перепады высоты на пути движения | более 1,5 см- есть более 4 см- есть | сьезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | поручни на пандусах | нет |

| N помещен ий по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности , установленн ый для инвалидов | Фактичес кая величина, наличие | Категор ия инвалид ов, для которых установл ен нормати в <*> | Рекомендуе мые мероприятия по адаптации при несоответств ии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкц ия | Примечани е |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|--|
| | Ширина прохода, калитки | $\geq 1,2$ м | 1,0 | K, O | реконструкц ия | |
| | Информация об объекте | наличие | отсутстви е | K, O, C, Г | установка | |

**1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в
зону оказания услуг)**

| | | | | | | |
|--|--|--------------|-----------------|------|-------------------|--|
| | Указатели направления движения | наличие | отсутству ет | K, Г | установка | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | $\geq 2,0$ м | отсутству ет | K | реконструкц ия | |

| | | | | | | |
|--|--|---|-------------|---------|---------------|--------------|
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | $\geq 1,2 \text{ м}$ не менее 2,0 x 1,8 м | отсутствует | K | реконструкция | |
| | Тактильная полоса перед съездом | $> 0,8 \text{ м}$ | | C | | не требуется |
| | Тактильная полоса перед лестницей | $> 0,8 \text{ м}$ | | C | | не требуется |
| | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | $> 0,8 \text{ м}$ | | C | | не требуется |
| | Ширина тактильной полосы | 0,5 - 0,6 м | | C | | не требуется |
| | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | $< 0,025 \text{ м}$ | | K, C, O | | не требуется |
| | Высота бордюров по краям пешеходных путей | $> 0,05 \text{ м}$ | | K, C, O | | не требуется |
| | Места отдыха <**> | наличие | | K, O | | не требуется |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) - отсутствует | | | | | | |
| | Расстояние до входа в здание | $\leq 50 \text{ м}$ | отсутствует | K, O | | не требуется |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------|---|--|--------------|
| | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 5% (не менее 1 места) | отсутствует | K | | не требуется |
| | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 x 3,6 м | отсутствует | K | | не требуется |

1.4. Открытая лестница

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|------|--|--------------|
| | Ширина лестничных маршей | ≥ 1,35 м | | O, C | | не требуется |
| | Марш лестницы между площадками | 3 - 12 ступеней | | O, C | | не требуется |
| | Единообразная геометрия ступеней | наличие | | O, C | | не требуется |
| | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | | O, C | | не требуется |
| | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | | O, C | | не требуется |
| | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м | ≥ 0,8 - 0,9 м | | C | | не требуется |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | | O, C | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | O, C | | не требуется |

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|--|------|--|------------------------------|
| | расстояние между поручнями | $\geq 1,0 \text{ м}$ | | O, C | | не требуется не требуется |
| | высота поручней | $0,9 \text{ м}$ | | O | | не требуется |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | O | | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3 \text{ м}$ | | O, C | | не требуется |

1.5. Пандус на рельефе

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|--|--------------|
| | Высота подъема одного марша | $\leq 0,8 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | K | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | K, O | | не требуется |
| | расстояние между поручнями | $0,9 - 1,0 \text{ м}$ | | K, O | | не требуется |
| | на высоте (нижний поручень) | $0,7 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | на высоте (верхний поручень) | $0,9 \text{ м}$ | | O | | не требуется |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | K, O | | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3 \text{ м}$ | | K, O | | не требуется |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | | K | | |
| | в верхнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | | | |
| | в нижнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | K | | не требуется |

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--|------|--|--------------|
| | Колесоотбойник и высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | | K, O | | не требуется |
|--|---|----------------|--|------|--|--------------|

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-------------|---------|-----------|--|
| | Высота площадки | м | 0.38 | | | |
| | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина) | ≥ 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 2.75x1,55 | O, C | | |
| | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина) | ≥ 2,2 x 2,2 м | нет | K | | |
| | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | 50см | K, O, C | | |
| | Навес | наличие | имеется | K, O | | |
| | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | имеется | K, O, C | | |
| | Информация об объекте | наличие | имеется | Г | установка | |
| | Система вызова помощи | наличие | отсутствует | K | установка | |

2.2. Лестница наружная

| | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------|------|-----------|--|
| | Нескользкое покрытие | наличие | отсутствует | O, C | установка | |
| | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | отсутствует | C | создание | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|------|-----------|--|
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м | отсутствует | C | установка | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | отсутствует | O, C | установка | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | отсутствует | O, C | установка | |
| | высота поручней | 0,9 м | отсутствует | O, C | создание | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | отсутствует | O, C | создание | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | отсутствует | O, C | установка | |
| | Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4 \text{ м } <**>$ | наличие | отсутствует | O, C | установка | |

2.3. Пандус наружный

| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------|--|--------------|
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | | K | | не требуется |
| | Угол уклона | ≤ 5° | | K | | не требуется |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | ≤ 0,8 м | | K | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | K, O | | не требуется |
| | расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | | K, O | | не требуется |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | K | | не требуется |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | O | | не требуется |
| | нетравмирующие | наличие | | K, O | | не |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------|------|--------------|
| | е завершения поручней | | | | требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3 \text{ м}$ | | К, О | не требуется |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | | | не требуется |
| | в верхнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | не требуется |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \text{ м}$ | | К | не требуется |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | не требуется |
| | в нижнем окончании пандуса | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | К | не требуется |
| | Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | К, О | не требуется |
| | Нескользкое покрытие | наличие | | К, О | не требуется |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | | К | не требуется |
| | Звуковой маяк у входа <**> | наличие | отсутствует | С | установка |
| | Световой маяк у входа <**> | наличие | отсутствует | Г | установка |

2.4. Тамбур

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------|---|--|--|
| | Габариты (глубина х ширина) | $\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м | 3.5 x 1.75м | К | | |
|--|-----------------------------|---|-------------|---|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|------|---------------|--|
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | Наличие (Р) | К, О | | |
| | Ширина дверного проема | ≥ 1,2 м, при реконструкции - ≥ 0,9 м | 1,13 | К, О | реконструкция | |
| | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - ≤ 0,028 м | 0,055 | К | | |
| | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | отсутствует | С | установка | |

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

| | | | | | | |
|--|---|----------------|--|------|--|--------------|
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | | С | | не требуется |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | | О, С | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | О, С | | не требуется |
| | на высоте | 0,9 м | | О, С | | не требуется |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | О, С | | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | | О, С | | не требуется |

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------|--|------|--|--------------|
| | Ширина марша | ≥ 1,0 м | | К | | не требуется |
| | Угол уклона | ≤ 5° | | К | | не требуется |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | ≥ 1,5 x 1,5 м | | К | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | К, О | | не требуется |
| | расстояние между | 0,9 - 1,0 м | | К, О | | не требуется |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|------|--|-----------------|
| | поручнями | | | | | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | K | | не требуется |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | O | | не требуется |
| | нетравмирующи е завершения поручней | наличие | | K | | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | ≥ 0,3 м | | K, O | | не требуется |
| | Колесоотбойник и по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | K | | не требуется |
| | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | | K | | не требуется |
| | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | | | | не требуется |
| | стационарный | наличие | | K | | не требуется |
| | мобильный | наличие | | K | | не требуется |

3.3. Коридоры/холлы

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|------|-----------|-----------------|
| | Ширина полосы движения | ≥ 1,2 м | 1,5м | K | | |
| | Разворотные площадки | ≥ 1,5 x 1,5 м | 1,5 x 1,5 м | K | | |
| | Контрольно- пропускные устройства и турникеты (ширина) | ≥ 1,0 м | | K, O | | не требуется |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | отсутству ет | K, Г | установка | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | отсутству ет | K, Г | установка | |
| | Речевые информаторы и маяки <**> | наличие | отсутству ет | C | установка | |
| | Экраны, текстовые табло | наличие | отсутству | Г | установка | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------|------------|-----------|--|
| | для дублирования звуковой информации <**> | | ет | | | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы <**> | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | Тактильная схема | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | наличие | отсутствует | К, О, С, Г | создание | |
| | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м | ≥ 1 на этаж | отсутствует | О | создание | |
| | для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м | ≥ 1 на этаж | отсутствует | К | создание | |
| | Навесное оборудование, выступ в зону движения | ≥ 0,1 м | отсутствует | С | установка | |
| | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м | отсутствует | С | установка | |
| | Опорные устройства | наличие | отсутствует | О, С | установка | |
| | Контрастная маркировка дверных проемов <**> | наличие | отсутствует | С | установка | |

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)

| | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------|--|------|--|--------------|
| | Бортики по боковым краям ступеней, не | наличие | | О, С | | не требуется |
|--|---------------------------------------|----------------|--|------|--|--------------|

| | | | | | |
|--|---|----------------|---|--|--------------|
| | примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | | | | |
| | Контрастная маркировка | наличие | C | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие | O | | не требуется |
| | на высоте | 0,9 м | O | | не требуется |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | K | | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней | наличие | O | | не требуется |

3.5. Пандус внутренний на этаже

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|--|------|--|--------------|
| | Ширина марша | $\geq 1,0 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | Угол уклона | $\leq 5^\circ$ | | K | | не требуется |
| | Разворотные площадки внизу, вверху | $\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$ | | K | | не требуется |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | | K, O | | не требуется |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | | K | | не требуется |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | | O | | не требуется |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | | K | | не требуется |

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

| | | | | | | |
|--|--|-------------|--|---|--|--------------|
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м) | 0,6 м | | C | | не требуется |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м | | C | | не требуется |
| | Контрастная маркировка крайних | наличие | | C | | не требуется |

| | | | | | |
|--|---|--------------|--|------|--------------|
| | ступеней | | | | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | | O, C | не требуется |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | | O, C | не требуется |
| | на высоте 0,9 м | | | O, C | не требуется |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | | O, C | не требуется |
| | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | $\geq 0,3$ м | | O, C | не требуется |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | | C | не требуется |
| | Указатели номера этажа на поручни тактильные <**> | наличие | | C | не требуется |
| | Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц) | | | | не требуется |

3.7. Лифт пассажирский

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|---|--------------|
| | Кабина: | | | | не требуется |
| | габариты (глубина x ширина) | при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м | | K | не требуется |
| | ширина дверного проема | при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м | | K | не требуется |
| | Зеркало <**> | наличие | | K | не требуется |

| | | | | | | |
|--|---|---------|--|------|--|--------------|
| | Поручни <**> | наличие | | O | | не требуется |
| | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <**> | наличие | | Г, С | | не требуется |
| | Знак доступности | наличие | | K | | не требуется |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта | наличие | | C | | не требуется |
| | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие | | C | | не требуется |

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--|---|--|--------------|
| | Высота рабочей поверхности | 0,8 - 1,1 м | | K | | не требуется |
| | Габариты зоны обслуживания (глубина) | \geq 1,2 м | | K | | не требуется |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | | |

4.2. Обслуживание в групповой № 1, групповой №2

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------------|------------|---------------|--|
| | Ширина проема двери | \geq 0,9 м | 0,8м. | K | реконструкция | |
| | Высота порога | отсутствие | 0.003 | K, O | | |
| | Информация тактильная | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | Информация визуальная контрастная: | наличие | отсутствует | K, O, C, Г | установка | |
| | размещение на высоте <**> | \leq 1,8 м | отсутствует | K | создание | |
| | высота прописных букв <**> | \geq 0,025 м | отсутствует | C | создание | |
| | Габариты зоны сидения (глубина) | \geq 1,2 м | отсутствует | O | создание | |
| | Зона для кресла-коляски | \geq 1,5 x 1,5 м | отсутствует | K | создание | |
| | Стол с высотой | 0,7 - 0,8 м | отсутствует | K, O | создание | |

| | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|---------------------------|
| | рабочей поверхности | ет | | | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N | | | | | |
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | $\geq 1,2$ м | | K | не требуется |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 - 1,1 м | | K | не требуется |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания N _____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) | | | | | |
| | Ширина х глубина | 1,5 x 1,5 м | | K | не требуется |
| | Место для сидения <**> | наличие | | O | не требуется |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <**> | наличие | | O | не требуется |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | $\geq 2\%$ | | K | не предусмотрено проектом |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | $\geq 1,2$ м | | K | не предусмотрено проектом |
| | Доля мест для лиц с нарушением слуха | ≥ 2 | | G | не предусмотрено проектом |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | | K | не предусмотрено проектом |
| 5. Санитарно-бытовые помещения | | | | | |

| 5.1. Санузел для посетителей | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------|---------|---------------|--|
| | Санузел | наличие | имеется | Г | | |
| 5.2. Санузел для инвалидов | | | | | | |
| | Санузел | наличие | отсутствует | K, O, C | создание | |
| | Знак доступности помещения | наличие | отсутствует | K | установка | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | Ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | 0,77 | K, O | реконструкция | |
| | Направление открывания дверей | наружное | наружное | K | | |
| | Кабины для инвалидов: | | отсутствует | | установка | |
| | количество кабин | > 1 шт. | отсутствует | K, O | установка | |
| | ширина дверного проема | $\geq 0,9$ м | отсутствует | K, O | установка | |
| | габариты (минимальная глубина) | $\geq 1,8$ м | отсутствует | K, O, C | установка | |
| | габариты (минимальная ширина) | $\geq 1,65$ м | отсутствует | K, O, C | установка | |
| | Унитаз: | | | | установка | |
| | опорные поручни | наличие | отсутствует | K, O | установка | |
| | откидные поручни <**> | наличие нет | отсутствует | K | установка | |
| | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | $\geq 0,75 \times 1,2$ м | отсутствует | K | установка | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | отсутствует | O | установка | |
| | Раковина: | | | | установка | |
| | высота раковины | 0,75 - 0,85 м | 0,50 x 0,60 | K, O | установка | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|---------|-----------|--|
| | опорный поручень | наличие | отсутствует | O | установка | |
| | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | отсутствует | K, O | установка | |
| | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <**> | наличие | отсутствует | K, O | установка | |
| | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | $\geq 1,30 \times 0,85 \text{ м}$ | отсутствует | K | создание | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | отсутствует | O | установка | |
| | Зеркало поворотное | наличие | отсутствует | K, O | установка | |
| | Писсуар на высоте от пола | $\leq 0,4 \text{ м или вертикально й формы}$ | отсутствует | K | установка | |
| | Душевые: | отсутствует | | | установка | |
| | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | $\geq 0,9 \times 1,5 \text{ м}$ | отсутствует | K, O | установка | |
| | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина) | $\geq 0,48 \times 0,85 \text{ м}$ | отсутствует | K, O | установка | |
| | опорный поручень | наличие | отсутствует | K, O | установка | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | отсутствует | K, O, C | установка | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | |

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|-----------|--|
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | отсутствует | K, O, Г, С | установка | |
|--|--|---------|-------------|------------|-----------|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|------------|-----------|--------------|
| | Надписи: | наличие | отсутствует | K, O, Г, C | установка | |
| | размещение на высоте | $\geq 1,5 \text{ м и } \leq 4,5 \text{ м}$ | | K, O, Г, C | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075 \text{ м}$ | | K, O, Г, C | | |
| | освещенность | наличие | | K, O, Г, C | | |
| | Указатели, пиктограммы: | наличие | отсутствует | K, O, Г, C | установка | |
| | размещение на высоте | 1,3 - 1,4 м | | K, O, Г, C | | |
| | высота прописных букв | $\geq 0,075 \text{ м}$ | | K, O, Г, C | | |
| | освещенность | наличие | отсутствует | K, O, Г, C | установка | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | высота размещения | 1,3 - 1,4 м | отсутствует | C | установка | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | отсутствует | C | | не требуется |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | отсутствует | C | установка | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт.) | отсутствует | Г | установка | |
| | Телефоны с усилителем звука и | наличие (не менее 1 шт.) | отсутствует | C, Г | установка | |

| | | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------|-----------|--------------|
| | увеличенными тактильными клавишами | | | | | |
| | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | отсутствует | К | | не требуется |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | отсутствует | С | | не требуется |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | отсутствует | С | установка | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | отсутствует | Г, С | установка | |
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | отсутствует | К, С, О, Г | установка | |
| | Индукционная система: | наличие | отсутствует | Г | установка | |
| | стационарная | наличие | отсутствует | Г | | |
| | переносная | наличие | отсутствует | Г | | |

7. Выводы

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ. Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) Объект соответствует требованиям доступности частично всем категориям инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств.
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности). Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Объект полностью соответствует требованиям доступности избирательным категориям инвалидов. Для обеспечения доступности всех

категорий инвалидов необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ. Объект временно не соответствует требованиям доступности инвалидов. Для обеспечения полной доступности необходимо проведение дополнительных работ и установка соответствующего оборудования и технических средств

Приложения: 1.

2.

3.

Ведущий специалист
по опеке и попечительству
муниципального района Борский
Попова Т.А.

подпись

« 25 » 2021г.

Директор ГБОУ СОШ №2
«ОЦ» с.Борское
Жабина Л.М.
М.П.

подпись

« 25 » 01 2021г.